

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

moi@nt-rt.ru || <https://meiko.nt-rt.ru>

Аппараты для мойки и дезинфекции подкладных суден TopLine Техническое описание



- Запатентованная, передовая технология обеспечивает именно те гарантированные стандарты гигиены, которых ждут пациенты.
- Из машины невозможен выход пара, поэтому персоналу по уходу гарантируется безопасность условий эксплуатации
- Быстрый процесс очистки и дезинфекции благодаря малой продолжительности циклов мойки (встроенный парогенератор/бак для воды).
- Высочайшая степень гибкости применения за счет трех свободно выбираемых установочных значений А0 (60, 600, 3000) и multifunctionальной концепции удержания емкостей
- Эффективная повторная обработка благодаря многоцелевым кассетам и держателям для различных принадлежностей по уходу.
- Повышенная безопасность и гигиеничность благодаря воздушной сушке и охлаждению фильтрованным воздухом, а также дезинфекции всех водопроводов в системе, не допускающей повторного загрязнения.
- Ответственное управление процессом дезинфекции чрезвычайно просто благодаря температурным датчикам и анализу данных, выполняемому управляющим программным обеспечением.



TopLine 10

Моюще-дезинфицирующая машина идеально подходит для настенного монтажа. Благодаря ее установке на высоте ок. 20 см над полом легко соблюдать максимальную чистоту в помещении. Благодаря сушке воздухом и повторному охлаждению приспособления для ухода за пациентом (подкладные судна, мочеприёмники и т.д.) быстро готовы к последующей эксплуатации, и после их обработки в рабочей зоне не остается мокрых следов.

TopLine 10 отличается компактными размерами (500 мм х 1630 мм) и подходит для настенного монтажа, что повышает уровень гигиены в прилегающей зоне. Мойка выполняется без проблем, тщательно удаляются места скопления грязи, а когда ничто не мешает работе, уход за больными в палате становится гораздо более удобным. Такая моюще-дезинфицирующая машина экономит место в помещениях, где условия для размещения медицинской техники не совсем подходящие. TopLine 10 поставляется в исполнении «под ключ». Машина обеспечивает еще большую безопасность и надёжность для персонала и пациентов, а также людей, проживающих в домах инвалидов.

ширина	500 мм
глубина	450 мм
Свободное пространство над полом	200 мм
высота	1630 мм
холодная вода	R1/2"
горячая вода 45-60°C	R1/2"
Гидравлическое давление	> 1
Расход	> 18

Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	400V, 3N PE, 50Hz, 4,6kW
Электрическое соединение (альтернатива)	230 V, 1N PE, 50 Hz, 2,8kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	50



TopLine 10 A

В данной комбинации моюще-дезинфицирующая машина TopLine 10 для обработки подкладных суден крепится вместе со сливом прямо на стену, благодаря чему легко поддерживать чистоту окружающего пространства. За счет редукции пара и повторного охлаждения климат в рабочем помещении остается приятным.

Эта моюще-дезинфицирующая машина вместе со встроенным сливом из высококортовой стали превращается в малый совмещенный блок оборудования. Общая ширина модели составляет 1,0 м, что повышает ее эргономичность и позволяет легко вписать в имеющееся оборудованное рабочее пространство. Гигиеничный слив в форме воронки для грязной воды изготовлен без ободка и зазора. Спиралевидная струя воды обеспечивает оптимальную самоочистку воронки слива. Если слив долгое время не используется, модель можно оснастить таймером, который предлагается в качестве опции и позволяет один раз в день выполнять автоматическую промывку раковины.

ширина	1000 мм
глубина	450 мм
высота	1630 мм

Свободное пространство над полом	200 мм
холодная вода	R1/2"
горячая вода 45-60°C	R1/2"
Гидравлическое давление	> 1
Расход	> 18
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	400V, 3N PE, 50Hz, 4,6 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	230V, 1N PE, 50Hz, 2,8kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	50



TopLine 20

Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию: эта моюще-дезинфицирующая машина идеально подходит для напольного монтажа с цоколем в медицинских учреждениях и домах инвалидов. Благодаря абсолютной паронепроницаемости риск распространения микробов полностью отсутствует, а с помощью функции повторного охлаждения и сушки подкладные судна, мочеприёмники и многие другие приспособления для ухода быстро готовы к дальнейшему использованию.

Проще не бывает: моюще-дезинфицирующую машину TopLine 20 нужно всего лишь установить и подключить! Можно использовать имеющиеся источники питания, и тогда эксплуатация рабочих зон для ухода может продолжаться без перерыва в обычном режиме. Моюще-дезинфицирующая машина TopLine 20 покоряет своей практичностью благодаря быстрому напольному

монтажу с использованием цоколя. Идеальные размеры (500 мм х 1730 мм) и оптимальная рабочая высота обеспечивают разумную эргономику и дополнительную гигиеническую безопасность. Эти факторы в значительной мере влияют на уровень охраны труда и тем самым на мотивацию и гигиеническую безопасность персонала.

ширина	500 мм
глубина	450 мм
высота	1730 мм
холодная вода	R1/2"
горячая вода 45-60°C	R1/2"
Гидравлическое давление	> 1
Расход	> 18
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	400V, 3N PE, 50Hz, 4,6kW
Электрическое соединение (альтернатива)	230 V, 1N PE, 50Hz, 2,8kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	50

TopLine 20 A



Такая моюще-дезинфицирующая машина, являясь отдельно стоящим модулем, быстро устанавливается вместе со сливом на полу и служит для превосходной обработки подкладных суден. Встроенная система сушки воздухом и повторного охлаждения гарантирует идеальный уровень гигиены и приятный воздух в помещении.

TopLine 20 со сливом является комплексным стационарным устройством, оно соответствует требованиям пользователей в сфере гигиены, эргономики и технической оснащенности. Установочное значение A0 (согласно DIN EN ISO 15883) настраивается с учетом индивидуальных требований. Машина отличается, в частности, полной паронепроницаемостью, встроенной системой сушки и повторного охлаждения с фильтрацией воздуха, при этом дезинфекция всей водопроводящей системы производится автоматически. Слив без кромки полностью выполнен из высокосортной стали, а благодаря двум форсункам обеспечивается оптимальная самоочистка с помощью спиралевидной струи воды.

ширина	1000 мм
глубина	450 мм
высота	1730 мм
холодная вода	R1/2"
горячая вода 45-60°C	R1/2"
Гидравлическое давление	> 1
Расход	> 18
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	400 V, 3N PE, 50 Hz, 4,6 kW

Электрическое соединение (альтернатива)	230 V, 1N PE, 50 Hz, 2,8 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	50



TopLine 30

Данная модель моюще-дезинфицирующей машины устанавливается заподлицо со стеной, что создает идеальные условия с минимизацией занимаемого пространства при оборудовании палат для пациентов. Благодаря встроенной системе повторного охлаждения приспособления для ухода быстро готовы к дальнейшей эксплуатации, а пар не поступает в помещение.

Встраиваемая заподлицо со стеной моюще-дезинфицирующая машина TopLine 30 дополнена внутренней инсталляцией, которая поставляется «под ключ» и монтируется за внешней стеной, облицованной плиткой. Это экономит много места при обработке приспособлений для ухода за пациентами. Кроме того, такой вариант монтажа облегчает уборку зоны вокруг машины. Это действительно упрощает работу обслуживающего персонала, повышает уровень безопасности пациентов и сотрудников. Такая моюще-дезинфицирующая машина демонстрирует свои убедительные преимущества прежде всего в отделениях реанимации, интенсивной терапии и инфекционных отделениях: загрязненные приспособления для ухода за больными, например, подкладные судна и мочеприёмники не нужно больше носить по коридорам, приспособления для ухода теперь остаются прикрепленными к определенному пациенту.

ширина	650 мм
глубина	450 мм
высота	2210 мм
холодная вода	R1/2"

горячая вода 45-60°C	R1/2"
Гидравлическое давление	> 1
Расход	> 18
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	400 V, 3N PE, 50 Hz, 4,6 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	230 V, 1N PE, 50 Hz. 2,8 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	50



TopLine 30 WC

TopLine 30 WC — это моюще-дезинфицирующая машина, которая устанавливается заподлицо со стеной в палате пациента или в санузле и дополнена центральным выводом для подключения любых стандартных моделей унитазов. Запатентованная система для обеспечения водонепроницаемости предотвращает распространение микробов. Максимальная безопасность труда и гигиеничность.

Индивидуальные устройства обработки приспособлений для ухода являются лучшим выбором, прежде всего для инфекционных отделений, отделений реанимации и интенсивной терапии, а также для помещений, где путь пациента до этого устройства должен быть максимально коротким. Внутренняя инсталляция данного блока устройств поставляется «под ключ». Он превосходно размещается над унитазом пациента. Как у всех моюще-дезинфицирующих машин серии TopLine, в модели TopLine 30 WC установочное значение A0 также настраивается индивидуально (согласно DIN EN ISO 15883).

ширина	650 мм
глубина	450 мм
высота	2210 мм
холодная вода	R 1/2"
горячая вода 45-60°C	R 1/2"
Гидравлическое давление	> 1
Расход	> 18
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	400 V, 3N PE, 50 Hz, 4,6 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	230 V, 1N PE, 50 Hz, 2,8 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	50



TopLine 40

Рабочая поверхность этой моюще-дезинфицирующей машины составляет 900 мм x 900 мм. Это компактное решение для оборудования рабочей зоны по уходу за пациентами, если нужно создать дополнительное рабочее пространство. Несмотря на это, модель обладает всеми преимуществами серии TopLine, например, паронепроницаемостью.

Эта модель для установки под столешницу прекрасно дополняет имеющееся оборудование в рабочей зоне для ухода за пациентом. В сочетании с дополнительными модулями, например, полками для подкладных суден и мочеприёмников, которые удобно размещаются над

моделью TopLine 40, эта моюще-дезинфицирующая машина превращается в профессиональную и гигиеничную систему централизованной очистки в рабочей зоне для ухода за больными. Запатентованная технология обеспечивает полную паронепроницаемость системы, максимальную безопасность труда и гигиеничность, предотвращая распространение микробов. За счет повторного охлаждения и сушки приспособления для ухода быстро готовы к дальнейшей эксплуатации.

ширина	900 мм
глубина	600 мм
высота	900 мм
холодная вода	R 1/2"
горячая вода 45-60°C	R 1/2"
Гидравлическое давление	> 1
Расход	> 18
Водосток	DN 100
Электрическое соединение (Стандартный)	400 V, 3N PE, 50 Hz, 4,6 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	230 V, 1N PE, 50 Hz. 2,8 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (LpA)	50



TopLine 40 B

Моюще-дезинфицирующая машина TopLine 40 предназначена для установки под столешницу. Вместе с раковиной для мытья рук она экономит пространство и в то же время создает эргономичное решение для обслуживающего персонала. В этой компактной модели рабочая поверхность и раковина для мытья рук расположены на оптимальной высоте, и выполнять рабочие операции особенно удобно.

Моюще-дезинфицирующая машина в сочетании с раковиной для мытья рук создает больше возможностей для повышения уровня гигиены в рабочей зоне для ухода за пациентами. Такая комбинация приборов, определенно, порадует тех, кто уделяет особое внимание соблюдению предписаний по гигиене рук. Этот функциональный блок может быть дополнен отдельными модулями, например, полками для хранения подкладных суден и т.д. В результате создается настоящая профессиональная система централизованной очистки. Особая гигиеничность при очистке гарантируется, в частности, благодаря сушке воздухом и повторному охлаждению с фильтрацией воздуха (фильтры HEPA).

ширина	900 мм
глубина	600 мм
высота	1000 мм
холодная вода	R 1/2"
горячая вода 45-60°C	R 1/2"
Гидравлическое давление	> 1
Расход	> 18
Водосток	DN 100

Электрическое соединение (Стандартный)	400 V, 3N PE, 50 Hz, 4,6 kW
Электрическое соединение (альтернатива)	230 V, 1N PE, 50 Hz, 2,8 kW
Уровень звукового давления эмиссии на рабочем месте (L _{pA})	50

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

moi@nt-rt.ru || <https://meiko.nt-rt.ru>